

JSDHO Měník – vybavení jednotky:

Výbava a parametry DA8 – Avia A31



Výrobce	Podvozek	Avia - Praha Letňany
	Nástavba	Karosa - Vysoké Mýto
Označení	DA	Dopravní automobil
	12	Výkon čerpadla PS12 1 200 l/min
	A 31	Typ podvozku
Rozměry	Délka	5 610 mm
	Šířka	2 230 mm
	Výška	2 675 mm
	Světlost	246 mm
	Rozvor	2 680 mm
	Rozchod - přední	1 624 mm
	Rozchod - zadní	1 544 mm
Hmotnost	Pohotovostní	4 490 kg
	Užitečná	830 kg
	Celková	5 320 kg
Ostatní technické údaje	Posádka	9 osob
	Maximální rychlost	86 km/h
	Základní spotřeba paliva	13,8 l/100 km
	Maximální dojezd	560 km

Parametry PPS 12



Výrobce	Motor	Škoda
Označení	PS	Přenosná motorová stříkačka
	12	Výkon čerpadla 1 200 l/min
Rozměry	Délka	922 mm
	Šířka	603 mm
	Výška	835 mm
Hmotnost	Pohotovostní	189,5 kg
	Základní bez PHM	168,5 kg
Motor	Škoda 981, benzinový, zážehový, čtyřdobý, OHV, kapalinou chlazený, čtyřválec	
Čerpadlo	Odstředivé jednostupňové čerpadlo, plynová vývěva	
Technická data čerpadla	Jmenovitý Průtok vody	1 200 l/min
	Maximální sací Výška	7,5 m

Osobní ochranné prostředky :

- 8 ks zásahových přileb PS 11 + zátylník
- 5 ks zásahových obleků zn. Buschfire
- 4 ks reflexních nepromokavých kabátů
- 5 ks zásahové obuvi zn. Špeciál
- 2 ks gumovek tzv. broďáky zn. Dunlop
- pracovních rukavice a gumové rukavice
- 2 ks reflexních vest s nápisem HASIČI
- 1 ks zastavovacího terče

8ks přilba PZ



Tato přilba je již zastaralá, přesto v mnoha jednotkách stále používána, protože nákup nových certifikovaných hasičských přileb je doslova a do písmene drahou záležitostí.

Pracovní stejnokroje PS II



Zakoupeno v roce 2013 celkem 5 ks uniformem z rozpočtu SDH.

5 ks zásahový oblek Buschfire



Materiálové složení: NOMEX® Comfort RS, 220 g/m²

Specifikace: **dvoudílný oděv** - permanentní snížená hořlavost, trvale antistatický podle EN 1149-5, vysoká pevnost v trhu, dobrý komfort nošení, snadná údržba, dlouhá životnost, reflexní pásy. Pořízeno v roce 2009 od GŘ HZS ČR.

Zásahová obuv Špecial 5 párů



Zásahová obuv pro hasiče je konstrukčně přizpůsobena různým prostředím při zásahu a je vybavena vnitřní membránou, což je dnes standardní prvek zásahové obuvi u záchranných sborů a odpovídá požadavkům stávajících právních předpisů a norem na uvedenou obuv. Je řešená jako holeňová s možností variabilní úpravy výše nártu nohy - (výrobce společnost Obuv Špecial, spol. s.r.o.). Pořízeno v roce 2009 od GŘ HZS ČR.

Zásahová obuv KLASIK



Zásahová obuv z kvalitní hovězínové usně s hydrofobní úpravou, antistatická, odolná proti chladu, propíchnutí podešve, je opatřena ocelovou tužinkou ve špici, s podešví odolnou vůči kontaktnímu teple, holeňová, nazouvací, EN 345.

Rybářské holinky tzv. broďáky zn. Dunlop – 2 páry



Zakoupeno v roce 2010 z rozpočtu SDH.

Reflexní pracovní nepromokavý kabát MALABAR – 4 ks



Součástí je zateplovací odepínatelná vložka a kapuce. Zakoupeno v roce 2010 z rozpočtu SDH.

Pracovní ochranné rukavice MERLIN – 5 párů

a gumové ochranné rukavice – 5 párů



Absodan – 10 kg (sorbent)

